

### BAMBOO WALL SA-80

**Dikte paneel:** 8 cm

**Samenstelling scherm:**

Geluidsbronzijde: bamboestokken, verticaal gemonteerd in een stalen U-frame, met daarachter een laag minerale wol (3 cm dik)

Midden: een geluidsisolerende stalen plaat

Andere zijde: bamboestokken, verticaal gemonteerd in een stalen U-frame

**Geluidsisolatie  $R_w$  = 25 dB**

**Geluidsabsorptie  $D_{\alpha}$  = 6 dB** (aan de minerale wol zijde)

**Toepassingsgebieden:** Kleinschalige projecten (horeca, overheidsprojecten, immobiliën, etc) en privétuinen, plaatsen waar een moderne, natuurlijke uitstraling gewenst is.

**Hoogtes:** mogelijk tot 4 m.

#### Sfeerbeeld



#### Voorkant en achterkant



**Noise Solutions BV**  
Specialist in **geluidswerende** schermen

Tassijnslaan 11 – 9120 HAASDONK - België

Tel. +32(0)3/303.42.44

[www.noisesolutions.be](http://www.noisesolutions.be) . [info@noisesolutions.be](mailto:info@noisesolutions.be)

BTW BE 0898 599 288 – Belfius 068-2491179-52

### LE BAMBOO WALL SA-80

**Epaisseur panneau:** 8 cm

**Composition du panneau:**

Au côté de la source sonore: cannes de bambou, verticalement fixées dans un cadre U métallique galvanisé, une couche de laine minérale (3 cm)

Centre: tôle d'acier

Côté arrière: cannes de bambou, verticalement fixées dans un cadre U métallique galvanisé

**Isolation du bruit  $R_w$ = 25 dB**

**Absorption du bruit  $D_{1a}$ = 6 dB** (au côté où se trouve la laine minérale)

**D'application pour:** des projets à petite et moyenne échelle (horeca, projets gouvernementaux, zones résidentielles...) et des jardins privés. Des endroits où une ambiance moderne et naturelle est souhaitable.

**Hauteur:** jusqu' à 4 m

Photo d'ambiance



Coté avant et arrière



**Noise Solutions BV**  
Specialist in **geluidswerende** schermen

Tassijnslaan 11 – 9120 HAASDONK - België

Tel. +32(0)3/303.42.44

[www.noisesolutions.be](http://www.noisesolutions.be) . [info@noisesolutions.be](mailto:info@noisesolutions.be)

BTW BE 0898 599 288 – Belfius 068-2491179-52