

COCO WALL STANDAARD

Dikte paneel: 9 cm

Samenstelling scherm:

Voorkant: met kokos omwikkelde buizen, verticaal gemonteerd in een stalen U-frame

Midden: geluidsisolerende staalplaat

Achterkant: idem als voorkant

Geluidsisolatie R_w : 30 dB

Geluidsabsorptie D_{α} : 7 dB (aan beide kokoszijden)

Toepassingsgebieden: Klein- en grootschalige projecten, overheidstoepassingen, industriële sites, privétuinen, plaatsen waar een groene, natuurlijke uitstraling gewenst is.

Begroeiing: begroeiing is mogelijk langs beide zijden. Begroeiing aan beide zijden is sterk aanbevolen

Hoogtes: mogelijk tot 8 m.

Sfeerbeeld



Voorkant en achterkant



Noise Solutions BV
Specialist in **geluidswerende** schermen

Tassijnslaan 11 – 9120 HAASDONK - België

Tel. +32(0)3/303.42.44

www.noisesolutions.be . info@noisesolutions.be

BTW BE 0898 599 288 – Belfius 068-2491179-52

LE COCO WALL STANDARD

Épaisseur panneau: 9 cm

Composition panneau:

Côté avant: des tubes enveloppées avec des fibres de coco, montées verticalement dans un cadre en U en acier galvanisé.

Milieu : une tôle en acier

Côté arrière: même finition que le côté avant

Isolation du bruit $R_w = 30$ dB

Absorption du bruit $D_{1a} = 7$ dB (à 2 côtés)

D'application pour: des projets à petite et grande échelle, des zones communales, autoroutes, zones industrielles, arrêts de bus, parkings, stations de lavage, jardins privés, des lieux où une atmosphère verte et naturelle est souhaitée.

Végétation: végétalisable à 2 côtés. Au côté du coco, la végétation est nécessaire.

Hauteurs: possible jusqu'à 3 m

Photo d'ambiance



Côté avant et côté arrière



Noise Solutions BV
Specialist in **geluidswerende** schermen

Tassijnslaan 11 – 9120 HAASDONK - België

Tel. +32(0)3/303.42.44

www.noisesolutions.be . info@noisesolutions.be

BTW BE 0898 599 288 – Belfius 068-2491179-52