

NOISTOP STEEL

Dikte paneel: 11 cm

Samenstelling scherm:

Vooraan: een dikke plaat rotswol met hoge dichtheid achter een geperforeerd PE-net en bouwstaalmat

Achteraan: idem als voorkant

Geluidsisolatie R_w : 21 dB

Geluidsabsorptie D_{α} : 9 dB (aan beide zijden)

Toepassingsgebieden: Kleine tot middelgrote projecten (carwashes, industrieterreinen, overheidsprojecten, busstelplaatsen, koelgroepen, etc) en privé-tuinen. Overal waar een kwalitatief, duurzaam scherm wordt gevraagd dat modulair is in opbouw. Kan met de hand worden geïnstalleerd.

Begroeiing: begroeiing langs beide zijden mogelijk. Begroeiing is optioneel.

Hoogtes: mogelijk tot 4 m.

Sfeerbeeld



Voorkant en achterkant scherm



Noise Solutions BV
Specialist in **geluidswerende** schermen

Tassijnslaan 11 – 9120 HAASDONK - België

Tel. +32(0)3/303.42.44

www.noisesolutions.be . info@noisesolutions.be

BTW BE 0898 599 288 – Belfius 068-2491179-52

LE NOISTOP STEEL

Épaisseur panneau: 11 cm

Composition panneau:

- A l'avant: une grosse plaque à laine de roche (haute densité), protégée par un filet perforé en PE et un treillis métallique
- A l'arrière: idem comme le côté avant

Isolation du bruit R_w = 24 dB

Absorption du bruit D_{Ia} = 9 dB (à 2 côtés)

D'application pour: des petits projets et projets moyens (stations de lavage voitures, zones industrielles, arrêts de bus, groupes et moteurs) et jardins privés. Construction modulaire et installation possible à main.

Végétation: végétalisable à deux côtés (végétation optionnelle)

Hauteur: jusqu'à 4 m.

Photo d'ambiance



Côté avant et arrière



Noise Solutions BV
Specialist in **geluidswerende** schermen

Tassijnslaan 11 – 9120 HAASDONK - België
Tel. +32(0)3/303.42.44
www.noisesolutions.be . info@noisesolutions.be
BTW BE 0898 599 288 – Belfius 068-2491179-52