

WOODWALL PLUS

Dikte paneel: 8 cm

Samenstelling scherm:

Sandwichpaneel, bestaande uit:

- In de kern: een geluidsisolerende foamplaat
- Voor- en achteraan: bekleding bestaande uit verticaal gemonteerde houten latten volgens het welbekende Britse "featherboard" design

Geluidsisolatie R_w = 28 dB

Geluidsabsorptie D_{1a} = werd niet getest

Toepassingsgebieden: Kleinschalige projecten en privétuinen. Budgetvriendelijke oplossing tegen geluidsoverlast. Maar wel met een uitzonderlijk hoge duurzaamheid: 25 jaar garantie op de houten onderdelen!

Hoogtes: mogelijk tot max 3 m.

Sfeerbeeld



Voorkant en achterkant scherm



Noise Solutions BV
Specialist in **geluidswerende** schermen

Tassijnslaan 11 – 9120 HAASDONK - België
Tel. +32(0)3/303.42.44
www.noisesolutions.be • info@noisesolutions.be
BTW BE 0898 599 288 – Belfius 068-2491179-52

WOODWALL PLUS

Épaisseur panneau: 8 cm

Composition panneau:

Panneau construction sandwich, composé de

- Une plaque de mousse antibruit (au milieu)
- Côte avant et arrière: revêtement en lattes de bois verticalement fixées à base du design anglais bien connu « featherboard design »

Isolation du bruit $R_w = 28$ dB

Absorption du bruit $D_{1a} =$ pas testée

D'application pour: des petits projets et des jardins privés. Solution contre le bruit abordable. Combinaison d'une qualité très élevée (25 ans de garantie sur toutes les pièces en bois) + un prix intéressant

Hauteurs: jusqu'à 3 m.

Photo d'ambiance



Côté avant et arrière



Noise Solutions BV
Specialist in **geluidswerende** schermen

Tassijnslaan 11 – 9120 HAASDONK - België

Tel. +32(0)3/303.42.44

www.noisesolutions.be . info@noisesolutions.be

BTW BE 0898 599 288 – Belfius 068-2491179-52